



PRÜFAGGREGAT FÜR GARTENBEWÄSSERUNGSARTIKEL MIT MESSTECHNIK

Prüfaggregat komplett aufgebaut und
verdrahtet als teilfertige
Maschinenkomponente nach
Maschinenrichtlinie EG42/2006

Prüfaggregat besteht aus
Wasserdruckerhöhungsanlage, Messstrecke
mit Durchflußmessensor- und
Druckmessensor.

Die Ansteuerung erfolgt über eine USB-
BASIC DAQ Messkarte welche mit der bei
Ihnen vorhandenen Software DASyLab
angesteuert werden kann.

Eingangsgröße = Gewinde R1 Zoll

Ausgangsgröße = Gewinde R 3/4 Zoll

Es sind über einen Analogeingang zwei
Druckstufen vorwählbar:

Stufe 1 = 8 bar bei 18L/Min Durchfluss

Stufe 2 = 12 bar bei 27L/Min Durchfluss

Das gemessene Durchflusssignal wird als
0-10 V dc Analogausgang über die DAQ
Karte erfasst

Ebenso wird das Drucksignal im Bereich von
0-20 bar als 0-10V dc Analogsignal über die

Goldammer Karte erfasst.

Alle Sensoren sind im Schaltschrank auf die USB Karte verdrahtet inkl. aller erforderlichen Schalt- und Schutzgeräte und Spannungsversorgungen.

Abmessung des Prüfaggregates grob:
700x600x1100mm Höhe der Pumpe

SKU: #07920

Category: [Unkategorisiert](#)

